



ECESURFACE®

KALİTENİN TEK

ADRESİ

**Baskı Beton
Koruyucu Parlak Cila**
(Stamped Concrete
Protective Glossy Polish)

Özellikler:

LSS ile kürlenmiş bir betonun mukavemeti normal betona göre %20-25 artar. Betonda kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlaklıkları önler. Beton yüzeyindeki tozmayı önler. Betonun aşınma dayanımını artırır. Yüzeyde renk değişimi yapmaz. Çok amaçlıdır. Beton içinde elde edilen film tabakası ile kürlenme ve yalıtım yapılarak tozuma engellenir ve beton yüzeyi korunarak kalıcılığı artırılır. Yüzeye daha sonra uygulanacak kaplamaların yapıştırma malzemeleri ile iyi yapışma sağlar. İç ve dış mekanlarda kullanılır. U.V. dayanıklıdır. Su itici özelliği vardır. Geçirimizlik sağlar. Betonun klor2a karşı direncini artırır. Beton mukavemetini devamlı korumak , tozmayı önlemek ve yüze de parlaklık elde etmek için belirli aralıklarla sertleşmiş-eski beton yüzeyine bir veya birkaç kat sürülebilir.

ECE İNŞAAT BASKI BETON TAHHÜT NAKL. SAN.TIC.LTD ŞT

Adres: Köroğlu Cad. Maçka Sok. No: 13/4 Kartal / İSTANBUL



DETAYLI BİLGİ İÇİN



+90 533 714 93 06



www.baskibeton.net

ECESURFACE®
YAPI KİMYASALLARI

BASKI BETON CİLASI



Bizi Takip Edin



#baskibetonlar

Baskı Beton Cilası

Baskı beton cilası LSS tüm taze beton ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra betonu kürlendirmek ve betonda yalıtımlı bir tabaka elde ederek tozmayı önlemek için kullanılır.

Baskı beton koruyucu cilası ile İstenildiğinde eski beton üzerine sürülerek beton yüzeyinin performansını artırılır ve tozuma önlenir. Aynı zamanda yüzeyde parlak bir görünüm elde edilir. LSS solvent bazlı akrilik reçine esaslı şeffaf sıvıdır. Uygulandığında betonda yalıtımlı bir tabaka oluşturur ve betondaki suyun hızlı buharlaşmasını önler. Uygulanan malzeme aynı zamanda şeffaf ve koruyucu bir film tabakası yaparak yalıtım sağlar, yüzeyin tozumasını engelleyerek betonun dayanıklılığını artırır.

Baskı Beton